



D-SUBコネクタ ピンアサイン

| Pin番号 | 信号名      |
|-------|----------|
| 1     | -        |
| 2     | RS-RXD   |
| 3     | RS-TXD   |
| 4     | 6ピンとショート |
| 5     | GND      |
| 6     | 4ピンとショート |
| 7     | RS-RTS-  |
| 8     | RS-CTS-  |
| 9     | -        |

XHP-6 信号ピンアサイン

| Pin番号 | 信号名  | ケーブル色 |
|-------|------|-------|
| 1     | CTS- | 緑     |
| 2     | RXD  | 黄白    |
| 3     | TXD  | 黄     |
| 4     | VCC  | 赤     |
| 5     | GND  | 黒     |
| 6     | RTS- | 緑白    |

注記

1. A : HDEB-9P (05) (コネクタ)
2. B : HDE-CTF (50) (コネクタカバー)
3. C : VW-1SC (ケーブル)
4. D : FG (AWG24 灰色 長さ : 50mm)
5. E : JST製 XHP-6

| 図訂経歴 |    |      | 株式会社デルテック                          |                 | 2017年04月28日 |       |    |    |
|------|----|------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|----|----|
| 訂番   | 日付 | 訂正内容 | 図面名称                               |                 | 承認          | 検図    | 製図 | 設計 |
| 00   |    | 新規作成 | RS232C-TTL (CMOS)<br>変換ケーブル(コネクタ付) |                 |             |       | 築田 | 築田 |
|      |    |      | 工番 908                             | 図面番号 DER9080051 | 尺度 1/1      | P 1/1 |    |    |